

Upozornění k překladu: Tento dokument je překladem původní anglické verze. V případě rozporů je rozhodující anglická verze.

Přehled výrobku

Vynikající účinnost. Výhodnější volba.

Popis

Přípravek AgriCrete PTS+ je koncentrovaná verze našeho přípravku PTS+, který byl původně vyvinut pro petrochemický průmysl, jenž potřeboval nátěr odolný proti kyselinám. PTS+ je nehořlavý povrchový nátěr na vodní bázi, určený pro beton, který byl nejprve ošetřen přípravkem AgriCrete PIM+ nebo PIM+ Type S. Po vytvrzení je PTS+ neviditelný, snadno se čistí, není kluzký, má dlouhou životnost a je 100% vodotěsný. PTS+ přilne k betonu, cihlám, dlaždicím, a dokonce i ke dřevu!

TRVALÉ VÝHODY

- Stačí jediná aplikace. Jen tolik, aby se povrch navlhčil
- Vytvrdne na čirý, nelesklý povrch
- Trvale zabraňuje pronikání všech kapalin, tj. vody, moči, solí, slabých kyselin, chemických čisticích prostředků atd.
- Povrchy se nyní čistí mnohem snáz a déle zůstávají čisté
- Čištění povrchu nyní zabere méně času, méně pracovních hodin, méně chemikálií a stojí mnohem méně peněz
- Nemění statický součinitel tření betonového povrchu, tj. povrch nebude kluzký

Použití

- K ošetření betonových podlah a stěn v budovách pro ustájení všech druhů zvířat – skotu, prasat, drůbeže atd.
- K ošetření drážkovaných (řezaných) betonových podlah, např. v dojárnách
- K ošetření betonových podlah v budovách pro skladování nebo údržbu techniky
- K ošetření všech zemědělských betonových povrchů

Příprava povrchu

Holé, suché, nové povrchy, které zrály nejméně 21 dní a na které dosud nebyl nanesen žádný povrchový nátěr, obvykle nevyžadují žádnou předchozí přípravu. Jakoukoli stávající barvu nebo povrchovou úpravu, na které přípravek PTS+ perlí, je nutné odstranit, aby byl PTS+ účinný. Před nanesením přípravku AgriCrete PTS+ odstraňte veškeré nečistoty, jako je olej, moč atd., které na povrch vytlačila předchozí aplikace přípravku AgriCrete PIM+ nebo PIM+ Type S. Pro dokonalé vyčištění může být nutné povrch čistit i vícekrát. Poznámka: Nezapomeňte, že PTS+ je nátěr – nečistoty, které z povrchu neodstraníte, zůstanou po vytvrzení uzavřeny pod vrstvou PTS+. Před nanesením přípravku PTS+ je nutné všechny trhliny opravit a utěsnit opravnou maltou na cementové bázi. Doporučujeme také ošetřit přípravkem AgriCrete PIM+ každou opravnou maltu na cementové bázi. Tím zajistíte nejlepší přilnavost přípravku AgriCrete PTS+ k opravné maltě. Před nanesením přípravku PTS+ nechte přípravek PIM+ vytvrzovat nejméně 3 dny.

Aplikační zařízení

Přípravek PTS+ se nejlépe nanáší nízkotlakým ručním tlakovým postřikovačem.

- Před použitím přípravku PTS+ dobře protřepejte
- Přípravek PTS+ má neutrální pH. PTS+ neředte ani nemíchejte s vodou či jinou kapalinou. Používejte pouze v dodaném stavu
- Při aplikaci přípravku PTS+ se doporučuje nosit gumové rukavice a ochranné brýle

Aplikace

- Přípravek PTS+ se musí nanášet na CHLADNÉ, SUCHÉ povrchy. Nejlépe ve stínu
- Aplikaci je nejlepší provádět ručním tlakovým postřikovačem. Dejte pozor, abyste přípravku PTS+ nenanesli příliš mnoho. Nejlepší je tenká vrstva, která celý povrch jen navlhčí
- Nenanášejte druhou vrstvu přes zaschlý okraj předchozí aplikace a nepokoušejte se nanést druhou vrstvu na zaschlou první vrstvu. Může se objevit bílý zakalený povlak. Ze stejného důvodu nechoďte po ošetřených mokřích plochách a nezanedbávejte pak mokré stopy na suchých plochách, které teprve budete ošetřovat, protože po jejich ošetření se na nich objeví bílé šlépěje. Pokud k tomu dojde, znovu emulgujte přípravek PTS+ toluenem (ředidlem barev). Namočte hadr a bělavá místa jím přetřete. Jakmile bělavý povlak zmizí, toluen se odpaří a přípravek PTS+ opět ztvrdne. PTS+ zaschne na vzduchu přibližně za 2 hodiny a vytvrdne za 24 hodin
- Žádný pěší provoz, dokud nátěr nezaschne na vzduchu

Vydatnost

Vydatnost se liší podle pórovitosti podkladu. Může se pohybovat od 2,5 m² na litr až do 8,5 m² na litr. Před aplikací proveďte zkoušku na malé části ošetřované plochy, abyste předem určili vydatnost.

Balení

- Kbelíky 20 l / 5 US gal
- Sudy 208 l / 55 US gal

Omezení

Přípravek PTS+ nenanášejte, pokud je teplota povrchu a okolí nižší než 5 °C.

Upozornění

- Nenanášejte přípravek PTS+ na vrstvu PTS+. Na vrstvě PTS+ perlí všechno, dokonce i samotný přípravek PTS+, pokud nanesete druhou vrstvu na zaschlou první vrstvu
- POZNÁMKA: Při náhodném zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte vodou
- Přípravek PTS+ se musí nanášet na zcela suché a chladné povrchy
- Na přípravek PTS+ nesmí pršet, dokud zcela nevytverdne (min. 24 hodin)
- Pokud přípravek PTS+ zmrzne, nechte jej úplně rozmrznout a před použitím dobře protřepejte, aby se materiál znovu důkladně promíchal. Mráz výrobek nepoškodí
- U povrchů, které nejsou uvedeny v našich materiálech, nebo pokud si nejste jisti předchozím chemickým ošetřením, doporučujeme nejprve nanést přípravek PTS+ na malou zkušební plochu

Omezená záruka

Společnost AgriCrete zaručuje, že její výrobky nemají výrobní vady a že při aplikaci v souladu s pokyny společnosti AgriCrete budou mít fyzikální vlastnosti uvedené v jejích aktuálně zveřejněných údajích. Společnost AgriCrete neposkytuje v souvislosti s tímto výrobkem žádné jiné záruky jakékoli povahy, výslovné ani implicitní, včetně jakékoli záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost AgriCrete ani společnost C. Darell & Assoc. Inc. neodpovídají za škodu jakéhokoli druhu, včetně nepřímé nebo následné škody, vzniklou v důsledku jakéhokoli tvrzeného porušení jakékoli výslovné či implicitní záruky, včetně jakékoli záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, ani z jakékoli jiné příčiny.