

**Σημείωση σχετικά με τη μετάφραση:** Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης. Σε περίπτωση απόκλισης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

## Επισκόπηση προϊόντος

Εξαιρετικές επιδόσεις. Καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

## Περιγραφή

Το PTS+ της AgriCrete είναι μια συμπακνωμένη έκδοση του PTS+ μας, που αναπτύχθηκε αρχικά για τη βιομηχανία πετροχημικών, η οποία χρειαζόταν μια επίστρωση ανθεκτική στα οξέα. Το PTS+ είναι μη εύφλεκτη τελική επίστρωση υδατικής βάσης για σκυρόδεμα που έχει προηγουμένως επεξεργαστεί με PIM+ ή PIM+ Type S της AgriCrete. Μετά τη σκλήρυνση, το PTS+ είναι αόρατο, καθαρίζεται εύκολα, δεν γλιστράει, διαρκεί πολύ και είναι 100% αδιάβροχο. Το PTS+ προσφύεται σε σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια, ακόμη και σε ξύλο!

## Μόνιμα πλεονεκτήματα

- Απαιτείται μόνο μία εφαρμογή. Αρκεί να διαβραχεί η επιφάνεια
- Σκληραίνει σε διάφανο, μη γυαλιστερό φινίρισμα
- Σταματά μόνιμα τη διείδυση όλων των υγρών, δηλαδή νερού, ούρων, αλάτων, ασθενών οξέων, χημικών καθαριστικών κ.λπ.
- Οι επιφάνειες καθαρίζονται πλέον πολύ πιο εύκολα και παραμένουν καθαρές για πολύ περισσότερο
- Ο καθαρισμός της επιφάνειας απαιτεί πλέον λιγότερο χρόνο, λιγότερες ώρες εργασίας, λιγότερα χημικά και πολύ λιγότερα χρήματα
- Δεν μεταβάλλει τον συντελεστή στατικής τριβής της επιφάνειας του σκυροδέματος, δηλαδή η επιφάνεια δεν γίνεται ολισθηρή

## Χρήσεις

- Για την επεξεργασία δαπέδων και τοίχων από σκυρόδεμα σε κτίρια που στεγάζουν κάθε είδους ζώα: αγελάδες, χοίρους, κοτόπουλα κ.λπ.
- Για την επεξεργασία δαπέδων από σκυρόδεμα με χαραγμένες αυλακώσεις, π.χ. σε αρμεκτήρια
- Για την επεξεργασία δαπέδων από σκυρόδεμα σε κτίρια αποθήκευσης ή συντήρησης μηχανημάτων
- Για την επεξεργασία όλων των αγροτικών επιφανειών από σκυρόδεμα

## Προετοιμασία του υποστρώματος

Οι γυμνές, στεγνές, νέες επιφάνειες που έχουν συντηρηθεί (ωριμάσει) για τουλάχιστον 21 ημέρες και δεν έχουν δεχθεί προηγουμένως καμία επιφανειακή επίστρωση συνήθως δεν χρειάζονται καμία προετοιμασία. Κάθε υπάρχον χρώμα ή επιφανειακή επεξεργασία που κάνει το PTS+ να σχηματίζει σταγόνες πρέπει να αφαιρεθεί, ώστε το PTS+ να είναι αποτελεσματικό. Πριν από την εφαρμογή του PTS+ της AgriCrete, καθαρίστε τυχόν ρύπους, όπως λάδια, ούρα κ.λπ., που έχουν εξωθηθεί στην επιφάνεια από την προηγούμενη εφαρμογή του PIM+ ή του PIM+ Type S της AgriCrete. Μπορεί να χρειαστεί να καθαρίσετε την επιφάνεια περισσότερες από μία φορές για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή. Σημείωση: Να θυμάστε ότι το PTS+ είναι επίστρωση· οι ρύποι που δεν έχουν καθαριστεί από την επιφάνεια θα εγκλωβιστούν κάτω από το PTS+ μόλις αυτό σκληρύνει. Πριν από την εφαρμογή του PTS+, όλες οι ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν και να σφραγιστούν με τιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα ρωγμών. Συνιστούμε επίσης την εφαρμογή του PIM+ της AgriCrete σε κάθε τιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα. Έτσι εξασφαλίζεται η καλύτερη πρόσφυση του PTS+ της AgriCrete στο επισκευαστικό κονίαμα των ρωγμών. Αφήστε το PIM+ να σκληρυνθεί για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την εφαρμογή του PTS+.

## Εξοπλισμός εφαρμογής

Το PTS+ εφαρμόζεται καλύτερα με χειροκίνητο ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (τύπου Hudson).

- Ανακινήστε καλά το PTS+ πριν από τη χρήση
- Το PTS+ έχει ουδέτερο pH. Μην αραιώνετε και μην αναμειγνύετε το PTS+ με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Χρησιμοποιήστε το μόνο όπως παρέχεται
- Συνιστάται να φοράτε λαστιχένια γάντια και γυαλιά ασφαλείας κατά την εφαρμογή του PTS+

## Εφαρμογή

- Το PTS+ πρέπει να εφαρμόζεται σε **δροσερές, στεγνές** επιφάνειες. Ιδανικά σε σκιά
- Η εφαρμογή γίνεται καλύτερα με χειροκίνητο ψεκαστήρα πίεσης. Προσέξτε να μην εφαρμόσετε υπερβολική ποσότητα PTS+. Το καλύτερο είναι μια λεπτή στρώση, αρκετή ώστε απλώς να διαβραχεί ολόκληρη η επιφάνεια
- Μην εφαρμόζετε δεύτερη στρώση πάνω στο στεγνό άκρο προηγούμενης εφαρμογής και μην επιχειρείτε να εφαρμόσετε δεύτερη στρώση πάνω σε στεγνή πρώτη στρώση. Μπορεί να εμφανιστεί λευκή, θολή θαμπάδα. Για τον ίδιο λόγο, μην περπατάτε σε υγρές επεξεργασμένες περιοχές αφήνοντας στη συνέχεια υγρή ίχνη σε στεγνές περιοχές που δεν έχουν ακόμη επεξεργαστεί, γιατί θα εμφανιστούν λευκά αποτυπώματα όταν τελικά επεξεργαστείτε αυτή την περιοχή. Αν συμβεί αυτό, γαλακτωματοποιήστε ξανά το PTS+ με τολουόλιο, ένα διαλυτικό χρωμάτων. Εμποτίστε ένα πανί και τρίψτε μέχρι να φύγει η λευκή θαμπάδα. Μόλις εξαφανιστεί η λευκή θαμπάδα, το τολουόλιο θα εξατμιστεί και το PTS+ θα σκληρύνει ξανά. Το PTS+ στεγνώνει στον αέρα σε περίπου 2 ώρες και σκληραίνει σε 24
- Καμία διέλευση πεζών μέχρι να στεγνώσει στον αέρα

## Κατανάλωση

Η κατανάλωση διαφέρει ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος. Μπορεί να κυμαίνεται από 2,5 m<sup>2</sup>/l έως 8,5 m<sup>2</sup>/l. Κάντε δοκιμή σε ένα μικρό τμήμα της περιοχής που θα επεξεργαστείτε, ώστε να προσδιορίσετε εκ των προτέρων την κατανάλωση πριν από την εφαρμογή.

## Συσκευασία

- Δοχεία 20 l / 5 US gal
- Βαρέλια 208 l / 55 US gal

## Περιορισμοί

Το PTS+ δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν η θερμοκρασία της επιφάνειας και του περιβάλλοντος είναι κάτω από 5 °C.

## Προσοχή – σημειώστε

- Μην εφαρμόζετε το PTS+ πάνω στον εαυτό του. Τα πάντα σχηματίζουν σταγόνες πάνω στο PTS+, ακόμη και το ίδιο, αν εφαρμόσετε δεύτερη στρώση πάνω σε στεγνή πρώτη στρώση
- **Σημείωση:** Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως και σχολαστικά με νερό
- Το PTS+ πρέπει να εφαρμόζεται σε εντελώς στεγνές, δροσερές επιφάνειες
- Το PTS+ δεν πρέπει να βραχεί από βροχή πριν σκληρύνει πλήρως (τουλάχιστον 24 ώρες)
- Αν το PTS+ παγώσει, αφήστε το να αποψυχθεί πλήρως και ανακινήστε το καλά ώστε να αναμειχθεί πλήρως πριν από τη χρήση. Το πάγωμα δεν βλάπτει το προϊόν
- Για επιφάνειες που δεν αναφέρονται στα έντυπά μας ή αν δεν είστε βέβαιοι για προηγούμενες χημικές επεξεργασίες, συνιστούμε να εφαρμόσετε πρώτα το PTS+ σε μια μικρή δοκιμαστική περιοχή

## Περιορισμένη εγγύηση

Η AgriCrete εγγυάται ότι τα προϊόντα της είναι απαλλαγμένα από κατασκευαστικά ελαττώματα και ότι πληρούν τις τρέχουσες δημοσιευμένες φυσικές ιδιότητες της AgriCrete, όταν εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της AgriCrete. Η AgriCrete δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό σε σχέση με το προϊόν αυτό. Ούτε η AgriCrete ούτε η C. Darell & Assoc. Inc. φέρουν ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων ή αποθετικών ζημιών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε προβαλλόμενη παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.