

Märkus tõlke kohta: See dokument on ingliskeelse originaalversiooni tõlge. Lahknevuste korral on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Toote ülevaade

Suurepärase toimivus. Parem hinna ja kvaliteedi suhe.

Kirjeldus

Toode AgriCrete PTS+ on meie toote PTS+ kontsentreeritud versioon. Algselt töötati PTS+ välja naftakeemiatööstuse jaoks, mis vajab happekindlat katet. PTS+ on mittesüttiv, veepõhine pealiskate betoonile, mida on eelnevalt töödeldud tootega AgriCrete PIM+ või PIM+ Type S. Pärast kivistumist on PTS+ nähtamatu, kergesti puhastatav, mittelibe, pikaeline ja 100% veekindel. PTS+ nakkub betooni, telliste, plaatide ja isegi puiduga!

Püsivad eelised

- Vaja on ainult üht pealekandmist. Täpselt nii palju, et pind märjaks teha
- Kivistub läbipaistvaks, mitteläikivaks pinnaks
- Peatab püsivalt kõigi vedelike, st vee, uriini, soolade, nõrkade hapete, keemiliste puhastusvahendite jms sissetungimise
- Pindu on nüüd palju lihtsam puhastada ja need püsivad kauem puhtad
- Pinna puhastamine võtab nüüd vähem aega, vähem töötunde, vähem kemikaale ja palju vähem raha
- Ei muuda betoonpinna staatilist hõõrdeegurit, st pind ei muutu libedaks

Kasutusala

- Igat liiki loomade – lehmade, sigade, kanade jne – pidamiseks kasutatavate hoonete betoonpõrandate ja -seinte töötlemiseks
- Soositud betoonpõrandate töötlemiseks, nt lüpsiplatsides
- Masinate hoidmiseks või hooldamiseks kasutatavate hoonete betoonpõrandate töötlemiseks
- Kõigi põllumajanduslike betoonpindade töötlemiseks

Aluspinna ettevalmistus

Katmata, kuivad, uued pinnad, mis on kivistunud vähemalt 21 päeva ja millele ei ole varem pinnakatet kantud, ei vaja tavaliselt eelnevat ettevalmistust. Olemasolev värv või pinnatöötlus, mille tõttu PTS+ koondub piiskadeks, tuleb eemaldada, et PTS+ toimiks. Enne toote AgriCrete PTS+ pealekandmist puhastage pind saasteainetest, nagu õli, uriin jms, mille varem peale kantud toode AgriCrete PIM+ või PIM+ Type S on pinnale välja surunud. Pinna puhtuse tagamiseks võib olla vaja seda puhastada mitu korda. Märkus: pidage meeles, et PTS+ on kate – pinnalt eemaldamata saasteained jäävad pärast kivistumist toote PTS+ alla lõksu. Enne toote PTS+ pealekandmist tuleb kõik praod parandada ja tihendada tsemendipõhise pragude parandussegu abil. Soovitame kanda toodet AgriCrete PIM+ ka kõigile tsemendipõhistele remondisegudele. See tagab toote AgriCrete PTS+ parima nakkuvuse pragude parandussegu külge. Laske tootel PIM+ enne toote PTS+ pealekandmist kivistuda vähemalt 3 päeva.

Pealekandmisvahendid

Toodet PTS+ on kõige parem kanda käsipumbaga madalsurvepritsiga (Hudson-tüüpi).

- Loksutage toodet PTS+ enne kasutamist korralikult
- PTS+ on pH-neutraalne. Ärge lahjendage ega segage toodet PTS+ vee ega ühegi muu vedelikuga. Kasutage ainult tarnitud kujul
- Tootet PTS+ pealekandmisel on soovitatav kanda kummikindaid ja kaitseprille

Pealekandmine

- Toodet PTS+ tuleb kanda **jahedatele ja kuivadele** pindadele. Kõige parem on teha seda varjus
- Kõige parem on kanda toodet peale käsipumbaga pritsiga. Olge ettevaatlik, et te ei kannaks toodet PTS+ peale liiga palju. Kõige parem on õhuke kiht, millest piisab kogu pinna märjaks tegemiseks
- Ärge kandke teist kihti eelmise pealekandmise kuivanud servale ega proovige kanda teist kihti kuivanud esimesele kihile. Võib tekkida valge hägune kirme. Samal põhjusel ärge kõndige üle töödeldud märgade alade, jättes märgi jälgi veel töötlemata kuivadele aladele, sest kui lõpuks seda ala töötlete, ilmuvad valged jalajäljed. Kui see juhtub, emulgeerige PTS+ uuesti tolueeniga (värvilahusti). Immutage lapp ja hõõruge valkjat kohta. Kui valkjus on kadunud, aurustub tolueen ja PTS+ kõveneb uuesti. PTS+ kuivab õhu käes umbes 2 tunniga ja kivistub 24 tunni jooksul
- Enne kui toode on õhu käes kuivanud, ei tohi pinnal kõndida

Kulu

Kulu oleneb aluspinna poorsusest. Katvus võib olla 2,5–8,5 m²/l. Enne pealekandmist tehke töödeldava ala väikesel osal katse, et kulu eelnevalt kindlaks teha.

Pakend

- 20 l / 5 US gal ämbrid
- 208 l / 55 US gal vaadid

Piirangud

Toodet PTS+ ei tohi kanda peale, kui pinna ja ümbritseva õhu temperatuur on alla 5 °C.

Ettevaatust – pange tähele

- Ärge kandke toodet PTS+ iseenda peale. Tootet PTS+ pinnal koondub kõik piiskadeks, isegi toode ise, kui kanda teine kiht kuivanud esimesele kihile
- **Märkus:** juhusliku silma sattumise korral loputage kohe ja põhjalikult veega
- Toodet PTS+ tuleb kanda täiesti kuivadele ja jahedatele pindadele
- Enne toote PTS+ täielikku kivistumist ei tohi sellele vihma sadada (vähemalt 24 tundi)
- Kui PTS+ külmub, laske sel enne kasutamist täielikult üles sulada ja loksutage korralikult, et materjal täielikult seguneks. Külmumine toodet ei kahjusta
- Pindade puhul, mida meie materjalides ei ole nimetatud, või kui te ei ole kindel varasemate keemiliste töötluste osas, soovitame kanda toodet PTS+ kõigepealt väikesele katsealale

Piiratud garantii

AgriCrete garanteerib, et tema toodetel ei ole tootmisdefekte ja et need vastavad ettevõtte AgriCrete avaldatud kehtivatele füüsilistele omadustele, kui neid kasutatakse ettevõtte AgriCrete juhiste kohaselt. AgriCrete ei anna selle tootega seoses mingeid muid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas turustatavuse (kaubandusliku kvaliteedi) või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid. Ei AgriCrete ega C. Darell & Assoc. Inc. vastuta mis tahes kahju eest, sealhulgas kaudse kahju või järelkahju eest, mis tuleneb väidetavast otsese või kaudse garantii rikkumisest, sealhulgas turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantii rikkumisest, või mis tahes muust põhjusest.