



PTS+ Données techniques

Feuille

Sceau supérieur Plus

Product: PTS+ Revised: March 2016 Last Updated: March 2026

Avis de traduction

Ce document a été traduit de l'anglais en utilisant un logiciel de traduction professionnel. Bien que nous nous efforcions d'être exacts, en cas de divergences ou de questions concernant l'interprétation, veuillez consulter la version anglaise originale, qui est le document faisant autorité.

Aperçu du produit

Bonne performance. Une meilleure valeur. Le meilleur pour vos animaux. ISO 14001

Désignation des marchandises

AgriCrete PTS+ _____ PTS+ est une couche supérieure non toxique, sans COV, non inflammable, à base d'eau pour le béton qui a d'abord été traitée avec AgriCrete PIM+ ou PIM+ Type S. Une fois guéri, PTS+ est invisible, facile à nettoyer, non glissant, de longue durée et 100% étanche. PTS+ sera lié au béton, brique, carreaux, même le bois!

AVANTAGES PERMANENTS

- Une seule demande est requise. Juste assez pour humidifier la surface
- Cures à une finition claire et non brillante
- Arrête définitivement la pénétration de tous les liquides. C'est-à-dire eau, urine, sels, acides faibles, nettoyants chimiques, etc.
- Les surfaces sont maintenant beaucoup plus faciles à nettoyer et rester propres beaucoup plus longtemps
- Le nettoyage de la surface prend maintenant moins de temps, moins d'heures d'homme, moins de produits chimiques et beaucoup moins d'argent
- Ne changera pas le coefficient statique de frottement à la surface du béton. Pas de surface glissante

Utilisations

- Pour le traitement des sols en béton et des murs dans les bâtiments utilisés pour abriter toutes sortes d'animaux, vaches, porcs, poulets, etc.
- Pour traiter les planchers de béton coupés en scie, c'est-à-dire dans les salons de traite
- Traitement des planchers de béton dans les bâtiments utilisés pour stocker ou entretenir les équipements
- Pour le traitement de toutes les surfaces en béton agricole

Préparation des surfaces

Les surfaces stériles, sèches et nouvelles, qui ont subi un traitement d'au moins 21 jours, et qui n'ont jamais subi de revêtement de surface appliqué auparavant, n'ont généralement pas besoin de préparation préalable. Tout traitement de peinture ou de surface existant qui provoque la perle PTS+, doit être enlevé pour que PTS+ soit efficace. Avant d'appliquer AgriCrete PTS+, nettoyez les contaminants tels que l'huile, l'urine, etc. qui ont été extrudés à la surface par l'application préalable de AgriCrete PIM+ ou PIM+ Type S. Il peut être nécessaire de nettoyer la surface plus d'une fois pour s'assurer qu'elle est propre. Remarque: Souviens-toi, PTS+ _ Avant d'appliquer PTS+ toutes les fissures doivent être réparées et scellées avec un mortier de réparation de fissure à base de ciment. Nous recommandons également d'appliquer AgriCrete PIM+ à tout mortier de réparation à base de ciment. Cela assurera la meilleure liaison du AgriCrete PTS+ au mortier de réparation de fissure. Laisser une minute. 3 jours pour que le PIM+ soit guéri avant d'appliquer le PTS+.

Matériel d'application

PTS+ est mieux appliqué avec un pulvérisateur à basse pression, pompe à main, "Hudson can".

- Agiter PTS+ bien avant d'utiliser
- Le pH est neutre. Ne pas diluer ou mélanger le PTS+ avec de l'eau ou tout autre liquide. Utiliser uniquement comme fourni
- Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité lors de l'application du TS++

Demande

- PTS+ doit être appliqué sur les surfaces COOL, DRY. Dans l'ombre est le meilleur
- L'application est mieux faite avec un pulvérisateur à main. Veillez à ne pas trop appliquer PTS+. Une couche légère suffisante pour juste mouiller toute la surface est préférable
- Ne pas appliquer une deuxième couche sur le bord sec d'une application précédente ou essayer d'appliquer une deuxième couche sur une première couche séchée. Une brume blanche et nuageuse peut apparaître. Pour la même raison ne pas marcher à travers les zones traitées, humides, puis laisser des pistes humides sur les zones sèches encore à traiter, comme les empreintes blanches apparaîtront lorsque vous traiterez enfin cette zone. Dans ce cas, réémulez le PTS+ avec le toluène, un diluant de peinture. Faire tremper un chiffon, frotter jusqu'au merlan. Une fois le merlan parti, le toluène s'évaporerait et le PTS+ durcirait à nouveau. PTS+ sera sec en environ 2 heures, et guérira en 24
- Pas de circulation des pieds jusqu'à ce que l'air soit sec

Taux de couverture

Les taux de couverture varient selon la porosité des substrats. La couverture peut aller de 2,5 mètres carrés par litre jusqu'à 8,5 mètres carrés par litre. Effectuer un test sur une petite parcelle de la zone à traiter afin de déterminer les taux de couverture avant l'application.

Emballage

- 20 L / 5 galettes américaines
- 208 L / 55 fûts de gales américains

Limitations

PTS+ ne doit pas être appliqué si la surface et la température ambiante sont inférieures à 5 degrés Celsius.

Attention - Veuillez noter

- Ne pas appliquer PTS+ sur elle-même. Tout s'envole sur PTS+, même si vous appliquez une deuxième couche sur une première couche séchée
- NOTA: En cas de contact oculaire accidentel, rincer soigneusement et immédiatement à l'eau
- PTS+ doit être appliqué sur des surfaces complètement sèches et froides
- Il ne doit pas pleuvoir sur PTS+ avant qu'il ne guérisse complètement. (min. 24 heures)
- Si PTS+ devient congelé, le décongeler complètement et bien agiter pour remixer complètement le matériau avant d'utiliser. Le gel ne nuira pas au produit
- Pour les surfaces non spécifiées dans notre littérature ou si vous n'êtes pas certain des traitements chimiques antérieurs, nous recommandons que PTS+ soit appliqué d'abord à une petite zone d'essai

Garantie limitée

AgriCrete garantit que ses produits sont exempts de défauts de fabrication et qu'ils répondent aux propriétés physiques actuelles publiées de AgriCrete lorsqu'ils sont appliqués conformément aux instructions de AgriCrete. Il n'y a pas d'autres garanties par AgriCrete de quelque nature que ce soit, exprimées ou implicites, y compris toute garantie de qualité marchande pour un usage particulier en rapport avec ce produit. AgriCrete ni C. Darell & Assoc. Inc. sera responsable des dommages de toute nature, y compris les dommages-intérêts à distance ou consécutifs, résultant de toute violation alléguée de toute garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris de toute garantie d'aptitude marchande à une fin particulière ou de toute autre cause.