

Notă privind traducerea: Prezentul document este o traducere a versiunii originale în limba engleză. În caz de neconcordanță, prevalează versiunea în limba engleză.

Prezentarea produsului

Performanță excelentă. Raport calitate-preț mai bun.

Descriere

Sigilantul AgriCrete PTS+ este o versiune concentrată a produsului nostru PTS+, dezvoltat inițial pentru industria petrochimică, care avea nevoie de un strat de protecție rezistent la acizi. PTS+ este un strat final de protecție neinflamabil, pe bază de apă, pentru betonul tratat în prealabil cu AgriCrete PIM+ sau PIM+ Type S. După întărire, PTS+ este invizibil, ușor de curățat, nealunecos, de lungă durată și 100% impermeabil. PTS+ aderă la beton, cărămidă, plăci ceramice și chiar la lemn!

AVANTAJE PERMANENTE

- Este necesară o singură aplicare. Doar cât să udați suprafața
- După întărire, rezultă un finisaj transparent, mat
- Oprește permanent pătrunderea tuturor lichidelor, de exemplu apă, urină, săruri, acizi slabi, detergenți chimici etc.
- Suprafețele se curăță acum mult mai ușor și rămân curate mult mai mult timp
- Curățarea suprafeței necesită acum mai puțin timp, mai puține ore de muncă, mai puține substanțe chimice și mult mai puțini bani
- Nu modifică coeficientul de frecare statică al suprafeței betonului, adică suprafața nu devine alunecoasă

Utilizări

- Pentru tratarea pardoselilor și a pereților din beton ai clădirilor în care sunt adăpostite tot felul de animale: vaci, porci, găini etc.
- Pentru tratarea pardoselilor din beton cu rizuri tăiate, de exemplu în sălile de muls
- Pentru tratarea pardoselilor din beton ale clădirilor folosite pentru depozitarea sau întreținerea utilajelor
- Pentru tratarea tuturor suprafețelor din beton din agricultură

Pregătirea suportului

Suprafețele noi, neacoperite și uscate, care s-au întărit cel puțin 21 de zile și pe care nu s-a aplicat anterior niciun strat de acoperire, nu necesită de obicei pregătire prealabilă. Orice vopsea sau tratament de suprafață existent pe care produsul PTS+ formează picături trebuie îndepărtat pentru ca PTS+ să fie eficient. Înainte de aplicarea produsului AgriCrete PTS+, curățați orice contaminanți, precum ulei, urină etc., care au fost expulzați la suprafață prin aplicarea anterioară a produsului AgriCrete PIM+ sau PIM+ Type S. Poate fi necesar să curățați suprafața de mai multe ori pentru a vă asigura că este curată. Notă: rețineți că PTS+ este un strat de acoperire, iar contaminanții care nu au fost curățați de pe suprafață vor rămâne prinși sub PTS+ după întărire. Înainte de aplicarea produsului PTS+, toate fisurile trebuie reparate și etanșate cu un mortar de reparație pe bază de ciment. Vă recomandăm, de asemenea, să aplicați produsul AgriCrete PIM+ pe orice mortar de reparație pe bază de ciment. Astfel se asigură cea mai bună aderență a produsului AgriCrete PTS+ la mortarul de reparație a fisurilor. Lăsați produsul PIM+ să se întărească cel puțin 3 zile înainte de aplicarea produsului PTS+.

Echipament de aplicare

Produsul PTS+ se aplică de preferință cu un pulverizator manual cu pompă, de joasă presiune.

- Agitați bine produsul PTS+ înainte de utilizare
- Produsul PTS+ are pH neutru. Nu diluați și nu amestecați produsul PTS+ cu apă sau cu alt lichid. Folosiți-l numai în forma livrată
- Se recomandă purtarea mănușilor de cauciuc și a ochelarilor de protecție la aplicarea produsului PTS+

Aplicare

- Produsul PTS+ trebuie aplicat pe suprafețe RECI și USCATE. Cel mai bine, la umbră
- Aplicarea se face de preferință cu un pulverizator manual cu pompă. Aveți grijă să nu aplicați prea mult produs PTS+. Cel mai bine este un strat subțire, suficient doar cât să udați întreaga suprafață
- Nu aplicați un al doilea strat peste marginea uscată a unei aplicări anterioare și nu încercați să aplicați un al doilea strat peste un prim strat uscat. Poate apărea un voal alb, lăptos. Din același motiv, nu călcați pe zonele tratate încă ude pentru a lăsa apoi urme ude pe zonele uscate netratate încă, deoarece atunci când veți trata în final acea zonă vor apărea urme albe de pași. Dacă se întâmplă acest lucru, reemulsionați produsul PTS+ cu toluen, un diluant pentru vopsele. Îmbibați o cârpă și frecați până dispare voalul alb. După ce acesta a dispărut, toluenul se evaporă, iar produsul PTS+ se întărește din nou. Produsul PTS+ se uscă la aer în aproximativ 2 ore și se întărește în 24 de ore
- Circulația pietonală nu este permisă până când produsul nu s-a uscat la aer

Consum specific

Consumul specific variază în funcție de porozitatea suportului. Acesta poate varia între 2,5 m² pe litru și 8,5 m² pe litru. Efectuați un test pe o porțiune mică a suprafeței care urmează să fie tratată, pentru a determina consumul specific înainte de aplicare.

Ambalare

- Găleți de 20 l / 5 gal SUA
- Butoaie de 208 l / 55 gal SUA

Limitări

Produsul PTS+ nu trebuie aplicat dacă temperatura suprafeței și temperatura ambiantă sunt sub 5 °C.

Atenție – vă rugăm să rețineți

- Nu aplicați produsul PTS+ peste el însuși. Pe PTS+ orice formează picături, chiar și PTS+, dacă aplicați un al doilea strat peste un prim strat uscat
- NOTĂ: În caz de contact accidental cu ochii, clătiți imediat și temeinic cu apă
- Produsul PTS+ trebuie aplicat pe suprafețe complet uscate și reci
- Produsul PTS+ nu trebuie expus la ploaie înainte de întărirea completă (min. 24 de ore)
- Dacă produsul PTS+ a înghețat, lăsați-l să se dezghețe complet și agitați-l bine pentru a omogeniza complet materialul înainte de utilizare. Înghețul nu afectează produsul
- Pentru suprafețele care nu sunt specificate în documentația noastră sau dacă nu sunteți sigur de tratamentele chimice anterioare, vă recomandăm să aplicați mai întâi produsul PTS+ pe o mică suprafață de probă

Garanție limitată

AgriCrete garantează că produsele sale nu prezintă defecte de fabricație și că îndeplinesc proprietățile fizice publicate în prezent de AgriCrete, atunci când sunt aplicate în conformitate cu instrucțiunile AgriCrete. AgriCrete nu acordă nicio altă garanție de niciun fel, expresă sau implicită, inclusiv nicio garanție de vandabilitate (calitate comercială) sau de adecvare pentru un anumit scop în legătură cu acest produs. Nici AgriCrete, nici C. Darell & Assoc. Inc. nu răspund pentru daune de niciun fel, inclusiv daune indirecte sau subsecvente, rezultate din orice pretinsă încălcare a vreunei garanții exprese sau implicite, inclusiv a oricărei garanții de vandabilitate (calitate comercială) sau de adecvare pentru un anumit scop, ori din orice altă cauză.