

Upozornenie k prekladu: Tento dokument je prekladom pôvodnej anglickej verzie. V prípade rozporov je rozhodujúca anglická verzia.

Prehľad výrobku

Skvelé vlastnosti. Lepšia hodnota.

Popis

Prípravok AgriCrete PTS+ je koncentrovaná verzia nášho prípravku PTS+, ktorý bol pôvodne vyvinutý pre petrochemický priemysel, keďže ten potreboval náter odolný proti kyselinám. PTS+ je nehorľavý povrchový náter na vodnej báze, určený na betón, ktorý bol predtým ošetrený prípravkom AgriCrete PIM+ alebo PIM+ Type S. Po vytvrdnutí je PTS+ neviditeľný, ľahko sa čistí, nie je klzký, má dlhú životnosť a je 100 % vodotesný. PTS+ prilne k betónu, tehle, dlaždiciam, a dokonca aj k drevu!

TRVALÉ VÝHODY

- Stačí jediná aplikácia – len v takom množstve, aby sa povrch navlhčil
- Po vytvrdnutí vytvára priehľadný, nelesklý povrch
- Natrvalo zastaví prenikanie všetkých kvapalín, t. j. vody, moču, solí, slabých kyselín, chemických čistiacich prostriedkov atď.
- Povrchy sa teraz oveľa ľahšie čistia a oveľa dlhšie zostávajú čisté
- Čistenie povrchu teraz trvá kratšie a vyžaduje menej pracovných hodín, menej chemikálií a oveľa menej peňazí
- Nezmení statický súčiniteľ trenia povrchu betónu, t. j. povrch nebude klzký

Použitie

- Na ošetrenie betónových podláh a stien v budovách, v ktorých sa chovajú všetky druhy zvierat – kravy, ošípané, hydina atď.
- Na ošetrenie drážkovaných (rezaných) betónových podláh, napr. v dojárňach
- Na ošetrenie betónových podláh v budovách, v ktorých sa skladujú alebo udržiavajú stroje
- Na ošetrenie všetkých poľnohospodárskych betónových povrchov

Príprava podkladu

Holé, suché, nové povrchy, ktoré zreli najmenej 21 dní a na ktoré sa predtým nenanášal žiadny povrchový náter, spravidla nevyžadujú žiadnu predchádzajúcu prípravu. Akúkoľvek existujúcu farbu alebo povrchovú úpravu, na ktorej PTS+ vytvára kvapky, treba odstrániť, aby bol PTS+ účinný. Pred nanosením prípravku AgriCrete PTS+ odstráňte všetky nečistoty, napríklad olej, moč atď., ktoré na povrch vytlačila predchádzajúca aplikácia prípravku AgriCrete PIM+ alebo PIM+ Type S. Na dôkladné vyčistenie povrchu môže byť potrebné čistiť ho viackrát. Poznámka: Nezabúdajte, že PTS+ je náter – nečistoty, ktoré sa z povrchu neodstránia, zostanú po vytvrdnutí uzavreté pod vrstvou PTS+. Pred nanosením prípravku PTS+ treba všetky trhliny opraviť a utesniť opravnou maltou na báze cementu. Odporúčame tiež ošetriť každú opravnú maltu na báze cementu prípravkom AgriCrete PIM+. Zabezpečí sa tým najlepšia pridržnosť prípravku AgriCrete PTS+ k opravnej malte. Pred nanosením prípravku PTS+ nechajte PIM+ vytvrdzovať najmenej 3 dni.

Aplikačné vybavenie

PTS+ sa najlepšie nanáša nízkotlakovým ručným tlakovým postrekovačom.

- PTS+ pred použitím dobre pretrepte
- PTS+ má neutrálne pH. PTS+ neriedte ani nemiešajte s vodou ani s inou kvapalinou. Používajte iba v dodanom stave
- Pri nanášaní prípravku PTS+ sa odporúča nosiť gumené rukavice a ochranné okuliare

Aplikácia

- PTS+ sa musí nanášať na CHLADNÉ, SUCHÉ povrchy. Najlepšie v tieni
- Na aplikáciu je najvhodnejší ručný tlakový postrekovač. Dávajte pozor, aby ste PTS+ nenaniesli príliš veľa. Najlepšia je tenká vrstva, ktorá práve postačí na navlhčenie celého povrchu
- Nenanášajte druhú vrstvu cez zaschnutý okraj predchádzajúcej aplikácie a nepokúšajte sa nanášať druhú vrstvu na zaschnutú prvú vrstvu. Môže sa objaviť biely zákal. Z rovnakého dôvodu nechodte po ošetrovaných mokrých plochách a nezanechávajte mokré stopy na suchých plochách, ktoré sa ešte budú ošetrovať, pretože keď tieto plochy napokon ošetrite, objavia sa na nich biele odtlačky nôh. Ak sa to stane, znova emulgujte PTS+ toluénom (riedidlom na farby). Namočte handru a pretrite zbelené miesto. Keď belavý zákal zmizne, toluén sa odparí a PTS+ opäť stvrdne. PTS+ zaschne na vzduchu približne za 2 hodiny a vytvrdne za 24 hodín
- Kým náter nezaschne na vzduchu, nechodte po ňom

Výdatnosť

Výdatnosť sa líši v závislosti od pórovitosti podkladu. Môže sa pohybovať od 2,5 m² na liter až do 8,5 m² na liter. Pred aplikáciou urobte skúšku na malej časti ošetrovanej plochy, aby ste vopred určili výdatnosť.

Balenie

- Vedrá 20 l / 5 US gal
- Sudy 208 l / 55 US gal

Obmedzenia

PTS+ sa nemá nanášať, ak je teplota povrchu a okolia nižšia ako 5 °C.

Upozornenie – dôležité

- PTS+ nenanášajte na vrstvu PTS+. Na PTS+ vytvára kvapky všetko, dokonca aj samotný PTS+, ak druhú vrstvu naniesiete na zaschnutú prvú vrstvu
- POZNÁMKA: Pri náhodnom zasiahnutí očí ich okamžite a dôkladne vypláchnite vodou
- PTS+ sa musí nanášať na úplne suché, chladné povrchy
- Na PTS+ nesmie pršať, kým úplne nevytvrdne (najmenej 24 hodín)
- Ak PTS+ zamrzne, nechajte ho úplne rozmraziť a pred použitím ho dobre pretrepte, aby sa materiál dôkladne premiešal. Zamrznutie výrobku neuškodí
- Pri povrchoch, ktoré nie sú uvedené v našich materiáloch, alebo ak si nie ste istí predchádzajúcimi chemickými úpravami, odporúčame najskôr naniesť PTS+ na malú skúšobnú plochu

Obmedzená záruka

Spoločnosť AgriCrete zaručuje, že jej výrobky nemajú výrobné chyby a že pri aplikácii v súlade s pokynmi spoločnosti AgriCrete budú mať fyzikálne vlastnosti uvedené v aktuálne zverejnených údajoch spoločnosti AgriCrete. Spoločnosť AgriCrete neposkytuje žiadne iné záruky akéhokoľvek druhu, výslovné ani implicitné, vrátane akejkoľvek záruky predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel v súvislosti s týmto výrobkom. Spoločnosť AgriCrete ani spoločnosť C. Darell & Assoc. Inc. nezodpovedajú za škody akéhokoľvek druhu vrátane nepriamych alebo následných škôd, ktoré vyplývajú z akéhokoľvek údajného porušenia akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky vrátane akejkoľvek záruky predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel, ani z akejkoľvek inej príčiny.